


Piezoresistive silicon pressure transmitter
for industrial applications
with Declaration of Conformity, CE

DAHOJ

Since January, 2026



Model: 21Y
 Sensor type: Piezoresistive silicon pressure sensor
 Accuracy: Accuracy $\pm 0.5\%$
 Electrical plug: mPm Plug (DIN 43650 C-9.4mm)
 Wetted part: St.Steel AISI 316L (1.4404/1.4435)+Viton®
 Pressure connection: G1/4" male
 Application: air, oil, water as well as aggressive media



Specification	Code	기본가격(원)
Model	21Y : from 2 bar to 200 bar	278,200
	from 250 bar to 400 bar	403,300
	from 600 bar to 1000 bar	800,300

- ※ 다호에서는 21Y series의 재고는 PA version만 재고 운영을 하며, PR version과 PAA version은 재고 운영을 하지 않습니다.
- ※ 다호는 2026년부터 pressure range 에서 DIN 규격에 따른 pressure range만 재고 운영을 합니다.
 - 아래의 pressure range 중에서 Red의 pressure range는 현재 보유 중인 재고가 소진되면 추가 재고 운영은 하지 않습니다.
 - 비규격 pressure range(Red)의 소진 후에는 별도로 재고 운영하지 않습니다.
 - 비규격 pressure range(Red) 중에, -1...35 bar, -1...1 bar, 0...20 bar, 0...200 bar는 예외적으로 재고 운영을 합니다.
- ※ 21Y series 중에, 4...20mA output 의 재고만 재고 운영 중이며, 업체발주서 수령 후, 2~3일 이내에 공급할 수 있습니다.
- ※ 21Y series 중에, output signal 0...10V, 0...5V 의 제품은 다호 모델 EDN.305 또는 EDR.345로 대체하여 문의하시기 바랍니다.


Specification	Code	기본금액(원)	
Pressure Range	R02 : -1...35	278,200	
	R04 : -1...24		
	R07 : -1...15		
	R09 : -1...9		
	R09 : -1...5		
	R13 : -1...3		
	R14 : -1...2		
	R16 : -1...1		
	R19 : -1...0		Keller 제품 PR-23RY를 저압측정 전용으로 공급합니다.
	R138 : 0...0.5		
	R23 : 0...1		
	R26 : 0...1.6		
	R27 : 0...2	278,200	
	R29 : 0...3		
	R30 : 0...4		
	R31 : 0...5		
	R32 : 0...6		
	R33 : 0...10		
	R35 : 0...16		
	R36 : 0...20		
R37 : 0...25			
R61 : 0...30			
R39 : 0...40			
R40 : 0...50			
R41 : 0...60			
R43 : 0...100			
R45 : 0...160			
R46 : 0...200			

Piezoresistive silicon pressure transmitter
for industrial applications
with Declaration of Conformity, CE

DAHO

R47 : 0...250	403,300
R48 : 0...300	
R50 : 0...400	
R51 : 0...450	
R53 : 0...600	800,300
R55 : 0...1000	

Options

Optional accessories	PCA : Adapter, female G1/4" x male R1/4",R3/8",R1/2",G3/8",G1/2"	21,600
	U7M : 7/16"-20 UNF(M) process thread	견적문의
	U7F : 7/16"-20 UNF(F) process thread	견적문의
	M12 : Electrical connection	견적문의
	CNE : mpm DIN Connector 	21,500
Cable Length / Daho 제작	2MC : 2m cable standard to mPm plug	5,300
	ACM : additional extension cable/m to mPm plug & 2m flying cable extension	2,200
Additional device	AC40 : Cooling device up to 200 °C	306,200
	AC41 : Cooling device up to 300 °C	400,000
Certificates	DMCC : DAHO manufacturing calibration card	8,500
	KC : KOLAS calibration certificate	refer to KOLAS list price